



## 32000 Hydraulic Oil HVI 32

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



### Opis

To hidravlično olje HVI 32 je razvito posebej za težke hidravlične sisteme pri strojih za zemeljska dela in trajne inštalacije, ki morajo delovati pod visokim pritiskom in v širokem temperaturnem razponu. To olje je tudi zelo primerno za cirkulacijsko mazanje (z izjemo turbin), za vakuumske črpalke in splošno mazanje strojev.

Pomembno: tega olja ne smete uporabiti v sistemih, v katerih so prisotne s srebrom prevlečene komponente.

### Glede na specifikacije

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-68  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	32.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.