



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Različica dokumenta: 21. apr. 2024

Opis

To mineralno večnamensko hidravlično olje ima izjemno širok razpon uporabe in je primerno za uporabo za številno hidravlično in industrijsko opremo. Paket mešanice dodatkov v tem hidravličnem olju MPM pomaga zmanjšati korozijo, penjenje in zagotavlja minimalno obrabo.

Glede na specifikacije

DIN 51524 Part 2 HLP

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.872	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	31.4	mm ² /s	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	5.4	mm ² /s	
Viscosity Index	106		
Flashpoint COC	207	°C	
Pourpoint Typical	-33	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.