



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To biološko razgradljivo hidravlično olje HVI 32 je visokokakovostno biološko razgradljivo olje na podlagi sintetičnih estrov. Primerno je za mazanje hidravličnih sistemov in omogoča izjemno širok spekter uporabe v različnih sektorjih, kot so kmetijstvo in hortikultura, ladje in zemeljska dela. Zaradi svoje biološke razgradljivosti lahko to olje uporabljate tudi tam, kjer lahko pride do iztekanj. Biološko hidravlično olje MPM Biological Hydraulic Oil HVI 32 ima temperaturni razpon od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $95\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Glede na specifikacije

ISO 15380 HEES
VDMA 24568

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri $15\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.911	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity pri $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	32	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri $100\text{ }^{\circ}\text{C}$	7,25	mm ² /s
Viscosity Index	200	
Pourpoint	-30	$^{\circ}\text{C}$
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2
Biodegradability	> 60	%
		OECD 301 B

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.