



32000PN Pneumatic Oil 32

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To pnevmatsko olje 32 je posebno mazivo za mazanje pnevmatskega orodja. Posebni dodatki v tem olju zagotavljajo dobro zaščito pred korozijo pri kovinah, ki vsebujejo železo in ki ga ne vsebujejo. To olje zagotavlja dobro zaščito pred oblogami v pnevmatskem sistemu, je združljivo s tesnili iz sintetičnih materialov in zagotavlja odlične lastnosti mikro megljenja. Pnevmatsko olje MPM Pneumatic Oil 32 lahko uporabljate v sistemih zračnih cevi ali sistemih mikro megljenja pri rušilnih kladivih, vrtnih strojih in vrtni opremi ter črpalkah.

Glede na specifikacije

ISO 6743-11P

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.