



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To hidravlično olje HVI 15 je razvito posebej za težke hidravlične sisteme pri strojih za zemeljska dela in trajne inštalacije, ki morajo delovati pod visokim pritiskom in v širokem temperaturnem razponu. To olje je tudi zelo primerno za cirkulacijsko mazanje (z izjemo turbin), za vakuumske črpalke in splošno mazanje strojev.

Pomembno: tega olja ne smete uporabiti v sistemih, v katerih so prisotne s srebrom prevlečene komponente.

Glede na specifikacije

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	6
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.862	kg/l
Viscosity	ISO VG 15	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.