



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To hidravlično olje HLP 5 je razvito posebej za težke hidravlične sisteme in trajne inštalacije, ki morajo delovati pod visokim pritiskom in v širokem temperaturnem razponu. To olje je tudi zelo primerno za cirkulacijsko mazanje (z izjemo turbin), za vakuumске črpalke in splošno mazanje strojev.

Glede na specifikacije

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
-------------	----------	------------------	-------------------

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	0.823	kg/l
Viscosity	ISO VG 5	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	4.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	1.8	mm ² /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.