



35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Različica dokumenta: 28. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za večnamenske kmetijske stroje in univerzalno traktorsko olje STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-30 je razvito posebej za uporabo pri dizelskih motorjih, menjalnikih, pogonskih (kardanskih) gredeh (PTO), mokrih zavorah, hidravličnih sistemih, servo krmiljenju in končnih pogonih pri traktorjih, kombajnih, hidravličnih strojih za gradnjo cest in hidravličnih gradbenih strojih.

Glede na specifikacije

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.869	kg/l
Viscosity	10W-30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	75	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Dynamic Viscosity pri -25 °C	6700	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.