



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



Opis

To polsintetično olje za večnamenske kmetijske stroje in univerzalno traktorsko olje STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-40 je razvito posebej za uporabo pri dizelskih motorjih, menjalnikih, pogonskih (kardanskih) gredeh (PTO), mokrih zavorah, hidravličnih sistemih, servo krmiljenju in končnih pogonih pri traktorjih, kombajnih, hidravličnih strojih za gradnjo cest in hidravličnih gradbenih strojih.

Glede na specifikacije

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.875	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity pri -25 °C	7000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.