



37000 UTTO GL-4 Mineral

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To mineralno univerzalno traktorsko olje za menjalnike UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) GL-4 je razvito posebej za traktorje, ki potrebujejo eno mazalno olje za hidravlični sistem, pogon, diferencial, mokre zavore in sklopke.

Glede na specifikacije

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Enote embalaže

| ŠT. IZDELKA | KOLIČINA | IZDELKI NA ENOTO | IZDELKI NA PALETO |
|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 37001 | 1 L | 6 | 450 |
| 37005 | 5 L | 4 | 112 |
| 37020 | 20 L | 1 | 30 |
| 37060 | 60 L | 1 | 6 |
| 37205 | 205 L | 1 | 2 |
| 37999 | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Density pri 15 °C | 0.885 | kg/l |
| Viscosity SAE | 10W-30 10 | |
| Kinematic Viscosity pri 40 °C | 58.5 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity pri 100 °C | 10 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 158 | |
| Dynamic Viscosity pri -20 °C | 2900 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 212 | °C |
| Pourpoint | -39 | °C |
| Total Base Number | 7.5 | mgKOH/g |

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.