



37000S UTTO GL-4 Premium Synthetic

Različica dokumenta: 12. maj 2024



Opis

To popolnoma sintetično univerzalno olje za menjalnike traktorjev je bilo posebej razvito za zagotavljanje izboljšanih mazalnih lastnosti v različnih delovnih pogojih za preprečevanje zavornega hrupa pri mokrih zavorah in za hidravlične sisteme kmetijskih traktorjev. To sintetično olje je dovoljeno v aplikacijah, kjer je priporočena raven specifikacije 97304 (WB 102) proizvajalca Volvo. Lahko se uporablja tudi v pretvornikih navora za traktorje, viličarje in razne terenske stroje, za katere se priporoča viskoznostni razred 75W-80.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

AGCO ALLIS 821 XL
API GL-4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1209
CASE New Holland MAT 3505 / 3525 / 3540
DIN 51524 T3 HVLDP
Ford New Holland ESN-M2C134 D / FNHA-2-C-201.00
John Deere J20D
Kubota SUPER UDT² / UDT
Massey Ferguson M-1143 / M-1145
New Holland 410B / 410C
Valtra G2-08 / G2-B210
Volvo 97303/WB101 / 97304/WB102
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 06R / 17E / 21F

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
37001S	1 L	6	450
37020S	20 L	1	30
37060S	60 L	1	6
37205S	205 L	1	2
37999S	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.840	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity pri 40 °C	40.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	7.7	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	161		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -40 °C	23700	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint COC	180	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.