



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



Opis

Olje za sistem za prenos moči je olje, ki je razvito posebej za uporabo pri menjalnikih za prenos moči ('Power Shift'), diferencialih in končnih pogonih, sklopkah in mokrih zavorah, hidravličnih sistemih pri opremi za zemeljska dela, ki izpolnjujejo zahteve Caterpillar TO-4 ali Allison C-4.

Glede na specifikacije

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	40.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity pri -25 °C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.