



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Različica dokumenta: 14. apr. 2024



Opis

Olje za sistem za prenos moči je olje, ki je razvito posebej za uporabo pri menjalnikih za prenos moči ('Power Shift'), diferencialih in končnih pogonih, sklopkah in mokrih zavorah, hidravličnih sistemih pri opremi za zemeljska dela, ki izpolnjujejo zahteve Caterpillar TO-4 ali Allison C-4.

Glede na specifikacije

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	102	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity pri -25 °C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.