



39000E Industrial Gear Oil 220

Različica dokumenta: 14. apr. 2024



Opis

To mineralno industrijsko olje za menjalnike industrial gearbox oil 220 je razvito posebej za uporabo pri zatesnjenih menjalnikih, opremljenih z ravnimi, spiralnimi, stožčastimi in polžastimi zobniki.

Glede na specifikacije

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	228	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	19.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.