



39000PGE Industrial Gear Oil Polyglycole 220

Različica dokumenta: 14. apr. 2024



Opis

To industrijsko sintetično olje za menjalnike je izdelano na osnovi polialkilen glikola ter zagotavlja odlične mazivne lastnosti za uporabe, kot so močno obremenjeni polžasti zobniki, mehanski menjalniki, vključno z ležajnimi sistemmi z visokimi topotnimi obremenitvami. Zaradi visokega indeksa viskoznosti olja se pri visokih temperaturah ohrani dobra mazalna plast.

Opomba: prepričajte se, da so prevlečene/pobarvane površine v mazalnih sistemih odporne na sintetična maziva v tovrstnih oljih (na primer prevleka na osnovi epoksi smole). Olje ne sme priti v stik z aluminijem in njegovimi zlitinami.

To sintetično olje za menjalnike se ne meša z mineralnimi ali sintetičnimi olji, ki niso izdelana na osnovi polialkilen glikola, zato ga ne smete mešati z njimi.

Glede na specifikacije

DIN 51517 part 3 CLP

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA

KOLIČINA

IZDELKI NA
ENOTO

IZDELKI NA
PALETO

Standardne analize

TEST

VREDNOST

METHOD

Density pri 15 °C

1.069 kg/l

Viscosity

ISO VG 220

Kinematic Viscosity pri 40 °C

220 mm²/s

Kinematic Viscosity pri 100 °C

35 mm²/s

Viscosity Index

200

Flashpoint PM

310

°C

Pourpoint

-39

°C

FZG

12

level

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.