



## 41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



### Opis

To mineralno super enogradacijsko olje SAE 10 SF/CE Super Single Grade je razvito za širok nabor namenov in je izjemno primerno za stacionarne motorje, za industrijske menjalnike in hidravlične sisteme.

### Glede na specifikacije

ACEA E2  
API CF-4 / SG  
Caterpillar TO-2  
MAN 270  
MB 227.0 / 228.0  
MIL-L-2104E  
MIL-L-46152E  
ZF TE-ML 03B / 05K

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.875	kg/l
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	41	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	118	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.0	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.88	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.