



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To mineralno super enogradacijsko olje SAE 40 Super Single Grade je razvito za širok nabor namenov in je izjemno primerno za stacionarne motorje, za industrijske menjalnike in hidravlične sisteme.

Glede na specifikacije

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14.6	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.