



41000E Motor Oil SAE 50 Super Single Grade

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To mineralno super enogradacijsko olje SAE 50 Super Single Grade je razvito za širok nabor namenov in je izjemno primerno za stacionarne motorje, za industrijske menjalnike in hidravlične sisteme.

Glede na specifikacije

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
41001E	1 L	6	450
41005E	5 L	4	112
41020E	20 L	1	30
41060E	60 L	1	6
41205E	205 L	1	2
41999E	1000 L	1	-
P41000E	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.898	kg/l
Viscosity	SAE 50	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	210	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	17.6	mm ² /s
Viscosity Index	90	
Flashpoint COC	247	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.