



## 43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

MPM 2-Stroke Semi Synthetic polsintetično samomešajoče olje za dvotaktne skuterje je bilo posebej razvito in je zato primerno za uporabo v sodobnih zračno ali vodno hlajenih dvotaktnih uličnih motornih skuterjih. To olje je samomešajoče in je primerno za motorje s sistemi za vbrizgavanje olja. Motorno olje zagotavlja visoko zmogljivost in zaščito pred obrabo motorja in batov. To olje ima nizko specifikacijo dima za vožnjo po mestnih območjih.

**Opomba:** Ni za tekmovalno uporabo.

Primerno za uporabo v sistemih za vbrizgavanje olja.

### Glede na specifikacije

API TC / TC+  
ISO L-EGD  
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)  
Piaggio SL  
TISI

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity pri 40 °C	76.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	10.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.