



43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Različica dokumenta: 5. maj 2024



Opis

MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic 2-taktno sintetično olje je primerno, posebej razvito in priporočljivo za uporabo v dvotaktnih tekmovalnih motorjih z zračnim ali vodnim hlajenjem. To olje je primerno le, če je za dvotaktne motorje, ki se uporabljajo za motocross, enduro, quad, trail in karting, potrebno predhodno mešanje maziva v gorivo. Visoka zmogljivost tega 100% sintetičnega olja zagotavlja odlično zaščito pred obrabo motorja, ročice in batov v dirkalnih pogojih.

Opomba: Ni za uporabo v sistemih za vbrizgavanje olja.

Odmerjanje: karting: 3 do 4%.

Drugo: 3%.

Priporočeno razmerje mešanja je za karting 25:1 za motokros in druge 40:1.

Glede na specifikacije

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	125	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	15,5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.