



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Racing Extreme je posebej razvito za uporabo v zračno ali vodno hlajenih dvotaktnih dirkalno-tekmovalnih motorjih. To olje je primerno le, kadar je za dvotaktne motorje v cestnih dirkah in visoko zahtevnih pogojih potrebno predhodno mešanje maziva v gorivo. 100 % sintetično olje s tehnologijo Ester zagotavlja izjemno zaščito pred obrabo motorja, ročice in batov v vseh dirkalnih pogojih.

Opomba: Ni za uporabo v sistemih za vbrizgavanje olja.

Odmerjanje: 3 do 4%.

Priporočeno razmerje mešanja za dirkanje je 25:1.

Glede na specifikacije

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity pri 40 °C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.