



44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

MPM 2-Stroke oil Self-mixing TC je mineralno olje, razvito za zračno ali vodno hlajene dvotaktne motorje, ki se uporabljajo v mopedih, kosilnicah, črpalkah in majhnih generatorjih.

Opomba: Ni za uporabo v sistemih za vbrizgavanje olja.

Odmerjanje: 3 do 4%.

Glede na specifikacije

API TC
ISO L-EGD
JASO FB

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.