



## 45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To 2-taktno olje brez pepela TC-W3 je razvito posebej za vodno hlajene izvenkrmne motorje, vodna plovila in motorne sani, ki so samomešalni ali opremljeni s sistemi vbrizgavanja olja. Mešalno razmerje olja po navodilih proizvajalcev je običajno 50:1 ali 100:1.

### Glede na specifikacije

NMMA TC-W3

### Enote embalaže

| ŠT. IZDELKA | KOLIČINA | IZDELKI NA ENOTO | IZDELKI NA PALETO |
|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 45001       | 1 L      | 6                | 450               |
| 45005       | 5 L      | 4                | 112               |
| 45020       | 20 L     | 1                | 30                |
| 45060       | 60 L     | 1                | 6                 |
| 45205       | 205 L    | 1                | 2                 |
| 45999       | 1000 L   | 1                | -                 |

### Standardne analize

| TEST                           | VREDNOST                | METHOD     |
|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Density pri 15 °C              | 0.873 kg/l              | ASTM D4052 |
| Colour                         | BLUE                    | VISUAL     |
| Kinematic Viscosity pri 40 °C  | 47.6 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Kinematic Viscosity pri 100 °C | 8.07 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Viscosity Index                | 142                     | ASTM D2270 |
| Flashpoint COC                 | 105 °C                  | ASTM D92   |
| Pourpoint                      | -45 °C                  | ASTM D6892 |
| Total Base Number              | 5.6 mgKOH/g             | ASTM D2896 |

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.