



48000A Compressor Oil 46

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za kompresorje 46 brez gredi je razvito posebej za uporabo pri batnih kompresorjih in nekaterih rotacijskih kompresorjih. To olje je primerno za kompresorje, ki delujejo pri temperaturi do 220 °C. To olje je tudi izjemno primerno za hlajenje ali mazanje vijčnih in centrifugalnih kompresorjev (radialnih in aksialnih).

Glede na specifikacije

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	45.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.