



48000B Compressor Oil 100

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za kompresorje 100 brez gredi je razvito posebej za uporabo pri batnih kompresorjih in nekaterih rotacijskih kompresorjih. To olje je primerno za kompresorje, ki delujejo pri temperaturi do 220 °C. To olje je tudi izjemno primerno za hlajenje ali mazanje vijčnih in centrifugalnih kompresorjev (radialnih in aksialnih).

Glede na specifikacije

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	6
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.869	kg/l
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	10.9	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	277	°C
Pourpoint	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.