



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Različica dokumenta: 22. apr. 2024

Opis

Olje za vakuumske črpalke je mineralno olje z dodatki za preprečevanje obrabe, korozije, oksidacije in penjenja. To olje je popolnoma primerno za uporabo pri vakuumskih črpalkah, obdelovalnih strojih, in drugih hidravličnih uporabah, pri katerih je zahtevana skladnost s standardom ISO VG 100. To olje priporočajo blagovne znamke, kot so Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington itd.

Glede na specifikacije

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.