



50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

Ta sintetična tekočina za servo krmiljenje SHVI je razvita posebej za uporabo pri servo krmiljenjih, blažilnikih, hidropnevmatskih vzmetenjih, sistemih za stabilnosti in sistemih proti zdrsu, električnih hidravličnih sistemih za pomično streho in sistemih centralnega zaklepanja.

Glede na specifikacije

BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 T3
Fiat 9.55550-AG3
Ford WSS-M2C204-A
ISO 7308
MAN M 3289
Opel/GM 1940 715 / 1940 766
PSA S71 2710
VW G 002 000 / 004 000
VW TL 52 146
Volvo 1161529

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
50001	1 L	6	450
50020	20 L	1	30
50060	60 L	1	6
50205	205 L	1	2
50999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.83	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	18.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.3	mm ² /s
Viscosity Index	334	
Flashpoint COC	160	°C
Pourpoint	-60	°C
Brookfield Viscosity pri -40 °C	1150	mPa.s

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.