



50000H PSF Power Steering Fluid Honda

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

Ta popolnoma sintetična tekočina za servo krmiljenje MPM z visokim indeksom viskoznosti je razvita posebej za sisteme servo krmiljenja pri vozilih Honda. Posebni dodatki detergenta, ki jih vsebuje, zagotavljajo optimalno delovanje. Tekočina za servo krmiljenje MPM PSF Power Steering Fluid je primerna samo za vozila Honda in ni primerna za vozila nobenih drugih znamk.

Glede na specifikacije

Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
50001H	1 L	6	450
50020H	20 L	1	30
50060H	60 L	1	6
50205H	205 L	1	2
50999H	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	841 kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity pri 40 °C	53 mm ² /s	ASTM D7042
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.7 mm ² /s	ASTM D7042
Viscosity Index	222	ASTM D2270
Flashpoint COC	>175 °C	ASTM D92
Pourpoint	-51 °C	ASTM D97

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.