



5000SCF Shift Control Fluid

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

Ta premium sintetična hidravlična tekočina Shift control je razvita posebej za elektrohidravlične menjalnike, poznane kot sistem Selespeed, pri vozilih skupine Fiat. Sistem Selespeed uporabljajo številni proizvajalci, kot so Aston Martin, Citroën, Peugeot in GM/Opel.

Glede na specifikacije

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
50001SCF	1 L	6	450
50020SCF	20 L	1	30
50060SCF	60 L	1	6
50205SCF	205 L	1	2
50999SCF	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.83	kg/l	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.8	mm ² /s	
Kinematic Viscosity pri -40 °C	1900	mm ² /s	
Viscosity Index	270		
Flashpoint COC	164	°C	
Pourpoint	-51	°C	

Ta lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.