



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 štiritaktno polsintetično motorno olje je posebej razvito za optimalno mazanje štiritaktnih motorjev za motorna kolesa. To olje ima visoko viskoznost pri visokih temperaturah in je primerno za starejše motorje. Posebna formulacija zagotavlja odlično čiščenje in je primerna za mazanje menjalnikov z ali brez mokrih sklopov.

Glede na specifikacije

API SL
JASO MA / MA2

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	146.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -15 °C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.