



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 je polsintetično olje, posebej razvito za optimalno mazanje štiritaktnih motorjev. To olje ima širok razpon viskoznosti zaradi pretočnosti pri nizkih temperaturah in visoke viskoznosti pri visokih temperaturah. Olje SAE 15W-50 ima odlično zmogljivost in je zaradi tega popolnoma primerno za starejše motorje. Posebna formula zagotavlja čiščenje in je primerna za mazanje motorjev in menjalnikov z ali brez mokrih sklopov.

Glede na specifikacije

API SL
JASO MA / MA2

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity pri 40 °C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.