



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology je posebno razvito sintetično motorno olje za napredne štiritalne motorne skuterje z menjalniki CVT. Zmogljiva mešanica zaradi nizkih lastnosti trenja zagotavlja optimalno zaščito v težkih pogojih. Omogoča delovanje motorja in menjalnika CVT v različnih okoliščinah, kot sta mestni promet in vožnja po avtocesti, kar je potrebno tudi za motorje s sistemoma Start-Stop.

Opomba: To olje ni primerno za običajne motorje motornih koles in menjalnike z mokro sklopko ali brez nje.

Glede na specifikacije

API SJ
JASO MB

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -30 °C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.