



## 55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Različica dokumenta: 28. apr. 2024



### Opis

To popolnoma sintetično 4-taktno olje za motocikle na osnovi estra SAE 15W-50 je primerno za zračno ali vodno hlajene 4-taktne tekmovalne pogonske agregate. Zaradi svoje mešanice estra visoke specifikacije omogoča visoko zmogljivost pogonskega agregata, ne le pri izjemno visokem številu obratov, ampak tudi pri pogojih zelo težke obremenitve. Izjemna kombinacija dodatkov za preprečevanje obrabe/trenja izboljšuje zmogljivost, visok mazivni učinek mešanice pa tudi zmanjšuje porabo olja in podaljšuje življenjsko dobo pogonskega agregata. To večnamensko motorno olje MPM SAE 15W-50 ni razvito samo za cestne in dirkalne pogonske agregate, pač pa je primerno tudi za manj težke pogonske agregate motociklov za vsakdanjo uporabo. Opomba: ta izdelek je primeren za mazanje menjalnikov z mokrimi sklopkami ali brez njih.

### Glede na specifikacije

API SN  
JASO MA / MA2

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	117	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	18.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.