



61000 MoS2 grease EP-2

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Ta mast MoS2 EP je razvita posebej za uporabo pri najekstremnejših obremenitvah. Ta mast je izjemno primerna za uporabe, kjer so prisotne visoke obremenitve in nizko število obratov motorja. Dodatek molibden disulfida zagotavlja izjemno dobro mazanje, celo po uhajanju masti zaradi prekomernega povišanja temperature.

Glede na specifikacije

DIN 51502
ISO 673 / L-XCC IB2
KP2K-30

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.