



62000 Propeller Shaft Grease

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Ta mast za pogonsko gred je razvita posebej za uporabe za ladje. Mast je izjemno odporna na izpiranje z vodo in je zato posebej primerna za uporabo za gradnične cevi. Ta mast je primerna za mazanje krmila in osi krmila, vreten, sidrnih vitlov, vitlov in mazanje v vlažnih okoljih.

Glede na specifikacije

DIN 51502
ISO 673 / L-XBC IB2
KP2K-20

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
62000	0.4 kg	12	-
62001	1 kg	6	-
62005	5 kg	1	-
62018	18 kg	1	-
62050	50 kg	1	-
62185	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	Brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	100	mm ² /s
Temperature Range	-10 / 90	°C
Water Resistance	Insoluble	
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.