



## 65000A Lithium Calcium grease EP-2

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Ta litij-kalcijeva mast EP-2 je razvita posebej za točke šasije ter krogelne sklopke in univerzalne spoje. Ta mast zmanjšuje število ponovnih mazanj za komercialna vozila, stroje za zemeljska dela in kmetijsko mehanizacijo. Zaradi svojih vodoodbojnih lastnosti je ta mast odlična za uporabo v vlažnih in umazanih pogojih.

### Glede na specifikacije

DIN 51502  
ISO 6743 / L-XBC IB2  
KP2K-20

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.