



65000B Lithium Complex grease EP-2

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

Ta litijeva kompleksna mast N.L.G.I EP-2 je razvita posebej za mehanizme in ležaje, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam ter delujejo pri srednjem in nizkem številu obratov motorja v širokem temperaturnem razponu. Visoka točka kapljanja omogoča, da se ta mast lahko uporablja pri visokih temperaturah brez izgube fizičnih in kemijskih lastnosti.

Glede na specifikacije

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCC IB2
KP2K-30

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
65000B	0.4 kg	12	-
65018B	18 kg	1	-
65050B	50 kg	1	-
65185B	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	Brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	220	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 150	°C
Soap Thickener	Lithium-Complex	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.