



## 65000C PTFE Grease EP-2

Različica dokumenta: 28. maj 2023

### Opis

Ta mast PTFE EP-2 za navtiko je teflonska vodoodbojna mast, razvita za uporabe v ladijski, kovinski in papirnati industriji. Ta mast se lahko uporablja kot mazivo za drsne površine, vodilne tirnice, kable, žične vrvi, vitle, škripce in kolenske spoje. Je tudi idealna mast za sektorje kmetijske mehanizacije, potniških vozil in komercialnih vozil. Ta teflonska bela mast PTFE se lahko uporablja za različne vrse ležajev, kot so kroglični ležaji, ravni ležaji in valjčni ležaji.

### Glede na specifikacije

DIN 51502  
ISO 6743 / L-XCG HA2  
KFK2U-35

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
65018C	18 kg	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.