



65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Različica dokumenta: 15. apr. 2024

Opis

Litijeva kompleksna mast MPM EP 2/3 Blue je visokozmogljiva težka mast za podaljšane intervale servisiranja. Ta mast je izdelana z visokokakovostnimi mineralnimi baznimi olji v kombinaciji z dodatki EP za doseganje vrhunske oprijemljivosti, visoke odpornosti na vodo in izjemno dobrih lastnosti za preprečevanje obrabe.

Visoka stabilnost zagotavlja odlično zaščito pred rjavenjem in korozijo, celo v zahtevnih pogojih.

Idealna je za uporabo v ladijskem, kmetijskem, avtomobilskem sektorju in sektorju za tovarnjake, pri uporabah, kot so pogonske gredi, univerzalni spoji, vodne črpalke, električni motorji, kolesni ležaji in kardanske gredi.

Glede na specifikacije

DIN 51825 / KP2/3N-30

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
65018HDB	18 kg	1	-
65050HDB	50 kg	1	-
65185HDB	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	blue	
NLGI Classification	2/3	DIN 51818
Temperature Range	-30 – 150 °C	
Drop Point	> 280 °C	
Copper Corrosion	< 1B	
Four Ball Welding Load	> 450 kg	
Soap Thickener	Lithium-Complex	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.