



## 70000 Degreaser Extra P60

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Posebej primeren za odstranjevanje trdovratnih industrijskih umazanij, kot so mast, maziva, katran, asfalt in bitumen. Enostavno očisti dele stroja in pločevino. Zasnovan je z zmogljivimi emulgatorji za optimalno redčenje z vodo. Vpije približno 5-kratno količino onesnaženja (olja in masti). Plamenišče je pri temperaturi približno 65°C. Vsebuje aromate.

### Doziranje in uporaba

Za ročno čiščenje izdelek po možnosti uporabite nerazredčen. Izdelke pustite nekaj časa, da prodre v površino. Nato počakajte, da izhlapi, in površino obrišite s krpo ali ščetko ali jo popršite z vodo. Pri visokotlačnem čiščenju in čiščenju s pršenjem izdelek razredčite v razmerju 1–2 % (1:100-1:50) in površino obdelajte s temperaturo približno 60 °C.

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
------	----------	--------

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.