



83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To vrhunsko hladilno sredstvo, ki vsebuje silikate, VW TL 774C/G11 se lahko uporablja skozi celotno leto v hladilnih sistemih bencinskih in dizelskih motorjev. Zahvaljujoč posebnemu paketu dodatkov in visokokakovostnega mono etilen glikola je to hladilno sredstvo MPM -38 °C VW TL 774C /G-11 eno najvišje kakovosti na trgu. To hladilno sredstvo se mora uporabljati nerazredčeno in ščiti pred zamrzovanjem do temperature -38 °C.

Glede na specifikacije

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 326.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
83001C	1 L	6	450
83005C	5 L	4	112
83020C	20 L	1	30
83060C	60 L	1	12
83205C	205 L	1	2
83999C	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	1.076	kg/l
Colour	blue / green	
Frost Protection	-38	°C
Copper Corrosion	8	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.