



## 87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo Concentrate

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Ta antifriz Premium Long-Life vsebuje silikat, temelji na OAT, ki med drugimi specifikacijami izpolnjuje najnovejše zahteve modelov BMW / Volvo od leta 2018 naprej. Ta koncentrat je primeren tudi za modele BMW / Volvo od leta 1987 naprej.

Ta antifriz Premium Long-Life je treba pred uporabo razredčiti s priporočeno količino demineralizirane vode.

Ta antifriz ne vsebuje nitritov, aminov, fosfatov, boratov in 2-etilheksanojske kisline.

### Priročnik za aplikacijo

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

### Glede na specifikacije

BMW LC 18  
Volvo TR-31854114-002

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2
87999ABV	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 20 °C	1.125	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Freezing Point 50-odstotno razredčeno	-40	°C	ASTM D1177
Ph 50-odstotno razredčeno	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	max 5	mass%	ASTM D1123

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.