



## 87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



### Opis

Ta antifriz Premium Long-Life vsebuje silikat, temelji na OAT, ki med drugimi specifikacijami izpolnjuje najnovejše zahteve modelov VAG od 2018 dalje in kjer se priporoča G12 evo. Ta koncentrat je primeren tudi za modele VAG, kjer se priporoča G12+, G12++ ali G13.

Ta antifriz Premium Long-Life je treba pred uporabo razredčiti s priporočeno količino demineralizirane vode.

Ta antifriz prav tako ne vsebuje nitritov, aminov, boratov in 2-etilheksanojske kisline.

### Priročnik za aplikacijo

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

### Glede na specifikacije

MAN 324 Si-OAT evo  
MB 325.5 / 325.6  
VW TL 774L G12evo

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 20 °C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50-odstotno razredčeno	40	°C	ASTM D1177
Ph 50-odstotno razredčeno	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.