



88000C Coolant MPG

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To hladilno sredstvo MPG (mono propilen glikol) ne vsebuje silikatov in zagotavlja odlično zaščito aluminijastih komponent in komponent iz kovinskih zlitin v hladilnih sistemih. Ta nestrupen, okolju prijazen večnamenski izdelek se lahko uporablja tudi pri čolnih in rekreacijskih vozilih (RV) za zaščito vgrajenih motorjev, pitne vode in straniščnih sistemov pred zmrzovanjem. To hladilno sredstvo je okolju prijazno in ga lahko varno zavržete, primerno pa je tudi za uporabo v živilski industriji, kjer je to potrebno. Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni potrebno redčiti.

Glede na specifikacije

VW TL 52 176

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
88005C	5 L	4	112
88020C	20 L	1	30
88060C	60 L	1	6
88205C	205 L	1	2
88999C	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 20 °C	1.02	kg/l	
Frost Protection	-36	°C	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.