



## AD03000 E10 Fuel Protector

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Etanol je zelo pust in nemazljiv proizvod, ki ima na kovinske površine korozivni učinek, gumijasti deli pa se lahko izsušijo.

Povečanje odstotka etanola v gorivu lahko na dolgi rok negativno vpliva na obstojnost sestavnih delov.

Goriva na osnovi etanola se starajo hitreje od običajnih goriv in hkrati izgubljajo oktansko število. E10 gorivo ima hidroskopski učinek in 1-3% negativni učinek na porabo goriva v primerjavi z gorivom E5.

MPM E10 zaščita za gorivo je večnamenski dodatek za gorivo, ki zagotavlja protikorozijsko zaščito, preprečuje recesijo sedežev ventila in povečuje oktansko število.

### Glavne prednosti:

- Ščiti sistem za gorivo pred korozijo.
- Odpravi grob ter nemiren tek motorja.
- Poveča oktansko število.
- Preprečuje zamaščenost vžigalnih svečk.
- Stabilizira gorivo.
- Preprečuje recesijo sedežev ventila.

### Nanos:

Za vse 4-taktne bencinske motorje, ki niso primerni za E10 biogoriva.

### Priročnik za aplikacijo

Pred točenjem goriva z oznako E5 ali E10 zlijte celotno vsebino 250 ml steklenice v rezervoar. Mera velja za 40 do 60 litrov goriva, uporaba pa je priporočena pred vsakim točenjem goriva.

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
AD03250	0.25 L	6	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density	0.817	kg/l
Colour	orange	
Odour	characteristic	
Flashpoint	> 61	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.