



AD05000 Ceramic Engine Protector

Različica dokumenta: 29. apr. 2024

Opis

Sredstvo za keramično zaščito motorja MPM Ceramic Engine Protector je vrhunski večnamenski dodatek motornemu olju, ki je zasnovan tako, da deluje v najekstremnejših pogojih. Visoka stopnja vezanja na kovinske površine privede do trdne in edinstvene mazalne prevleke na najbolj kritičnih in na obrabo občutljivih delih motorja. Ta izdelek MPM zagotavlja visokozmogljivo mazalno plast, ki preprečuje stik med kovinami, hkrati pa tudi zagotavlja hiter prenos toplote s površin notranjih komponent.

Glavne prednosti

- Istveno zmanjšuje trenje in obrabo.
- Povrne moč motorja.
- Podaljša življenjsko dobo motorja.
- Zmanjša raven hrupa motorja.
- Izboljšuje zmogljivost hladnega zagona.
- Zmanjša nevarne emisije izpušnih plinov.
- Znižuje temperaturo motornega olja.
- Izboljšuje nosilnost mazalne plasti.
- Pomaga pri porabi goriva in olja.
- Zagotavlja dolgoročno zaščito motorja.

Uporaba

Za vse bencinske, dizelske motorje in motorje na avtoplin s turbo polnilnikom ali brez njega. Meša se z vsemi komercialno razpoložljivimi motornimi olji. Ne škoduje katalizatorjem in ne zamaši filtrov.

Ni primerno za motocikle z mokro sklopko

Priročnik za aplikacijo

Pred uporabo dobro pretresite. - Vsebino ene 250-ml steklenice dodajte v topel motor, po možnosti kmalu po menjavi olja. - Za doseganje optimalnega rezultata vozilo vozite približno 15 minut. - Poskrbite, da vsebina olja ne preseže maksimalnega nivoja olja v motorju. Vsebina ene 250-ml steklenice zadostuje za obdelavo 4 do 6 litrov motornega olja.

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
AD05250	0.25 L	6	-
AD05020	20 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density pri 15 °C	0.89	kg/l
Colour	White yellow	
Kinematic Viscosity pri 20 °C	720	mm ² /s
Flashpoint COC	>201	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.