



## AD15000 Automatic Transmission Flush

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



### Opis

Sredstvo za izpiranje avtomatskih menjalnikov MPM automatic transmission flush se uporablja za izpiranje in čiščenje notranjih komponent sistema ATF. Te izjemno učinkovite lastnosti čiščenja zmanjšujejo in odstranjujejo nabiranje mulja ter odmašijo prehode za tekočino v sistemu ATF.

### Glavne prednosti

- Poenostavlja in poskrbi za bolj gladko prestavljanje.
- Odmaši prehode za tekočino.
- Očisti obloge in lak z lamel sklopke.
- Zmanjšuje obrabo in zakasnitev pri prestavljanju, podaljšuje življenjsko dobo menjalnika in odpravlja tresenje.

### Uporaba

Združljivo z vsemi tekočinami za menjalnike.

### Priročnik za aplikacijo

Uporabljajte samo s strojem za izpiranje ATF. Dodajte sredstvo ATF Flush v stroj za izpiranje ATF. Sledite postopku/navodilom za stroj za izpiranje ATF. Vedno uporabite tekočino za avtomatski menjalnik (ATF), ki jo priporoča proizvajalec originalne opreme. 250 ml sredstva ATF Flush zadostuje za obdelavo avtomatskega menjalnika s prostornino do 8 litrov.

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
AD15250	0.25 L	6	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density pri 15 °C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	3.5	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.