



BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To 2-taktno biološko mazivo za navtiko TC-W3 Oil biolube je popolnoma sintetično biološko razgradljivo 2-taktno olje za uporabo pri vodno hlajenih izvenkrmnih motorjih v vodnih plovilih, motornih saneh in motorjih Evinrude E-TEC. To toplotno stabilno olje zagotavlja izjemno čistost bata in njegovo zaščito pred rjavenjem.

Biološko razgradljivo 2-taktno olje se dobro meša z bencinom in je primerno kot samomešalno olje ali v sistemih vbrizgavanja olja.

Mešalno razmerje olja je 2 % (1:50) in 1 % (1:100) v skladu s priporočili proizvajalca motorja.

Glede na specifikacije

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.897	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	47	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.5	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Flashpoint COC	105	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.