



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



Opis

To univerzalno mineralno motorno olje za navtiko je posebej primerno za uporabo pri bencinskih motorjih prve generacije z običajno prostornino in dizelskih motorjih s turbo polnilnikom ali brez njega.

Glede na specifikacije

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.883	kg/l
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.