



## BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To viskoznozmogljivo (HPE) večgradacijsko motorno olje za dizelske motorje je razvito posebej za mazanje navtičnih motorjev z visokim številom obratov, ki delujejo v zahtevnih pogojih in v vseh vremenskih pogojih. Visokokakovostna bazna olja v kombinaciji z vrhunskimi dodatki zagotavljajo maksimalne intervale menjave olja z odlično zaščito pred obrabo in sajami v dizelskih motorjih s turbinskim polnjenjem ali tlačno polnjenih dizelskih motorjih, kar zagotavlja maksimalno življenjsko dobo motorja in znižuje stroške vzdrževanja.

### Glede na specifikacije

API CI-4  
Caterpillar ECF-1a  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
DAF  
Deutz DQC III-10  
Kubota  
MAN M 3275  
MB 228.3  
Mitsubishi  
Perkins  
Vetus  
Volvo VDS-3  
Yanmar

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.885	kg/l
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	100	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity pri -20 °C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.34	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.