



## BL051000 Marine Gear Oil Propeller Drive

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



### Opis

To olje za menjalnike za navtiko je mineralno olje z lastnostmi EP 'ekstremni tlak', ki zagotavlja optimalno zaščito za robe zobnikov (luknjičavost).

To olje je zasnovano posebej za uporabo za prenose menjalnika pri mehanskih sklopkih in stožčaste zobnike pri propelerskem pogonu.

### Glede na specifikacije

SAE 90

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
BL051001	1 L	6	450
BL051005	5 L	4	112
BL051020	20 L	1	30
BL051060	60 L	1	6
BL051205	205 L	1	2
BL051999	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.897	kg/l	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	145	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14.4	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	97		
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-30	°C	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.